

SUN
LUMEN

L'INSPIRATION
DE LA LUMIÈRE



ДЕКОРАТИВНЫЕ
ЛАМПЫ
2017

SUN LUMEN

L'INSPIRATION
DE LA LUMIÈRE

500

КОМПАНИЯ SUN-LUMEN ЯВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ И ДИСТРИБЬЮТЕРОМ ШИРОКОГО СПЕКТРА ДЕКОРАТИВНЫХ ЛАМП.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ КАК ТРАДИЦИОННЫЕ ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ, ТАК И LED.

В АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ ВКЛЮЧЕНЫ МИНИАТЮРНЫЕ МОДЕЛИ С ЦОКОЛЕМ E14, СТАНДАРТНЫЕ МОДЕЛИ И УНИКАЛЬНЫЕ БОЛЬШИЕ ЛАМПЫ С ЦОКОЛЕМ E40.

ЯРКИЙ ДИЗАЙН, ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО И РАЗУМНАЯ ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА - НАШЕ КРЕДО.

400

ИСКРЕННЕ ВАШ,
SUN-LUMEN

300

200

100

0



T20

CF35

A60

ST48

ST58

ST64

E75

T45

T45+

T30

T38

G80



500

400

300

200

100

0

G95

G125

R180

PS160R

BT180

3.5K

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ






PS160-F2	МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	Артикул
	95W	15F2	Золотой	160	052-092
	95W	15F2	Прозрачный	160	054-119

Напряжение: 240V
Диммирование: 0-100%
Срок службы: 2500ч


Цоколь: E40
Цветовая температура: 2200K
Размер: D160x320 мм



PS160R-F2	МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	Артикул
	95W	15F2	Золотой	180	054-089
	95W	15F2	Прозрачный	180	052-108

Напряжение: 240V
Диммирование: 0-100%
Срок службы: 2500ч


Цоколь: E40
Цветовая температура: 2200K
Размер: D160x320 мм



PS160-F5	МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	Артикул
	95W	24F5	Золотой	160	052-115
	95W	24F5	Прозрачный	160	053-716

Напряжение: 240V
Диммирование: 0-100%
Срок службы: 2500ч

Цоколь: E40
Цветовая температура: 2200K
Размер: D160x320 мм



СЕРИЯ PS160R, BT180




PS160R-F5

МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	Артикул
95W	24F5	Золотой	180	053-778
95W	24F5	Прозрачный	180	052-122

Напряжение: 240V
Диммирование: 0-100%
Срок службы: 2500ч

Цоколь: E40
Цветовая температура: 2200K
Размер: D160x320 мм




BT180-F2

МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	Артикул
95W	15F2	Прозрачный	180	052-139
95W	15F2	Золотой	180	053-792

Напряжение: 240V
Диммирование: 0-100%
Срок службы: 2500ч

Цоколь: E40
Цветовая температура: 2200K
Размер: D180x365 мм




BT180-F5

МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	Артикул
95W	24F5	Золотой	160	054-294
95W	24F5	Прозрачный	160	053-822

Напряжение: 240V
Диммирование: 0-100%
Срок службы: 2500ч

Цоколь: E40
Цветовая температура: 2200K
Размер: D180x365 мм




СЕРИЯ R180, G150, 3.5K



R180-F5	МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	АРТИКУЛ
	95W	24F5	Прозрачный	160	052-153
	95W	24F5	Золотой	160	053-839

Напряжение: 240V
Диммирование: 0-100%
Срок службы: 2500ч


Цоколь: E40
Цветовая температура: 2200K
Размер: D180x307 мм



G150-F5	МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	АРТИКУЛ
	95W	24F5	Прозрачный	180	052-160
	95W	24F5	Золотой	180	053-860

Напряжение: 240V
Диммирование: 0-100%
Срок службы: 2500ч


Цоколь: E40
Цветовая температура: 2200K
Размер: D150x225 мм



3.5K-F5	МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	АРТИКУЛ
	95W	24F5	Золотой	160	052-177
	95W	24F5	Прозрачный	160	053-457

Напряжение: 240V
Диммирование: 0-100%
Срок службы: 2500ч

Цоколь: E40
Цветовая температура: 2200K
Размер: D125x445 мм



СЕРИЯ A60



A60-F1	МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	АТИКУЛ
	40W	23F1	Золотой	160	051-866
	40W	23F1	Прозрачный	160	053-501
	60W	23F1	Прозрачный	330	053-204

Напряжение: 240V
Диммирование: 0-100%
Срок службы: 2500ч

Цоколь: E27
Цветовая температура: 2200K
Размер: D60x105 мм



A60-F2	МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	АТИКУЛ
	40W	17F2	Золотой	150	051-873
	40W	17F2	Прозрачный	150	053-525
	60W	17F2	Прозрачный	300	052-214

Напряжение: 240V
Диммирование: 0-100%
Срок службы: 2500ч


Цоколь: E27
Цветовая температура: 2200K
Размер: D60x105 мм



A60-F5	МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	АТИКУЛ
	40W	24F5	Золотой	160	051-880
	40W	24F5	Прозрачный	160	053-549
	60W	24F5	Прозрачный	320	052-221

Напряжение: 240V
Диммирование: 0-100%
Срок службы: 2500ч

Цоколь: E27
Цветовая температура: 2200K
Размер: D60x105 мм






E75-F2	МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	Артикул
	40W	17F2	Золотой	200	052-047
	40W	17F2	Прозрачный	200	053-563
	60W	17F2	Прозрачный	400	053-419

Напряжение: 240V
 Диммирование: 0-100%
 Срок службы: 2500ч


Цоколь: E27
 Цветовая температура: 2200K
 Размер: D75x160 мм



E75-F5	МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	Артикул
	40W	24F5	Золотой	160	052-054
	40W	24F5	Прозрачный	160	053-587
	60W	24F5	Прозрачный	300	053-433

Напряжение: 240V
 Диммирование: 0-100%
 Срок службы: 2500ч


Цоколь: E27
 Цветовая температура: 2200K
 Размер: D75x160 мм



E75-F5+	МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	Артикул
	60W	24F5	Прозрачный	280	053-686

Напряжение: 240V
 Диммирование: 0-100%
 Срок службы: 2500ч

Цоколь: E27
 Цветовая температура: 2200K
 Размер: D75x160 мм



СЕРИЯ ST48, ST58



ST48-F2	МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	АТИКУЛ
	40W	13F2	Золотой	160	051-897
	40W	13F2	Прозрачный	160	053-600
	60W	13F2	Прозрачный	230	052-238

Напряжение: 240V
 Диммирование: 0-100%
 Срок службы: 2500ч


Цоколь: E27
 Цветовая температура: 2200K
 Размер: D48x115 мм



ST48-F5	МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	АТИКУЛ
	40W	24F5	Золотой	150	051-903
	40W	24F5	Прозрачный	150	053-624
	60W	24F5	Прозрачный	300	052-245

Напряжение: 240V
 Диммирование: 0-100%
 Срок службы: 2500ч


Цоколь: E27
 Цветовая температура: 2200K
 Размер: D48x115 мм



ST58-F2	МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	АТИКУЛ
	40W	15F2	Золотой	150	052-184
	40W	15F2	Прозрачный	150	053-709
	60W	15F2	Прозрачный	280	053-228

Напряжение: 240V
 Диммирование: 0-100%
 Срок службы: 2500ч


Цоколь: E27
 Цветовая температура: 2200K
 Размер: D58x130 мм



ST58-F5	МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	АТИКУЛ
	40W	24F5	Золотой	150	052-191
	40W	24F5	Прозрачный	150	053-723
	60W	24F5	Прозрачный	300	052-252

Напряжение: 240V
 Диммирование: 0-100%
 Срок службы: 2500ч

Цоколь: E27
 Цветовая температура: 2200K
 Размер: D58x130 мм






ST64-F2	МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	Артикул
	40W	19F2	Золотой	170	051-910
	40W	19F2	Прозрачный	170	053-747
	60W	19F2	Прозрачный	300	053-242

Напряжение: 240V
 Диммирование: 0-100%
 Срок службы: 2500ч


Цоколь: E27
 Цветовая температура: 2200K
 Размер: D64x142 мм



ST64-F5	МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	Артикул
	40W	24F5	Золотой	160	051-927
	40W	24F5	Прозрачный	160	053-761
	60W	24F5	Прозрачный	280	052-269

Напряжение: 240V
 Диммирование: 0-100%
 Срок службы: 2500ч


Цоколь: E27
 Цветовая температура: 2200K
 Размер: D64x142 мм



ST64-F9	МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	Артикул
	40W	21F9	Золотой	160	054-287
	40W	21F9	Прозрачный	160	053-532

Напряжение: 240V
 Диммирование: 0-100%
 Срок службы: 2500ч

Цоколь: E27
 Цветовая температура: 2200K
 Размер: D64x142 мм



ST64-F10	МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	Артикул
	40W	14F10	Золотой	160	053-556
	40W	14F10	Прозрачный	160	054-003

Напряжение: 240V
 Диммирование: 0-100%
 Срок службы: 2500ч

Цоколь: E27
 Цветовая температура: 2200K
 Размер: D64x142 мм



СЕРИЯ G80, G95



G80-F2	МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	АРТИКУЛ
	40W	17F2	Золотой	160	051-972
	40W	17F2	Прозрачный	160	053-914
	60W	17F2	Прозрачный	260	052-276

Напряжение: 240V
Диммирование: 0-100%
Срок службы: 2500ч


Цоколь: E27
Цветовая температура: 2200K
Размер: D80x120 мм



G80-F5	МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	АРТИКУЛ
	40W	24F5	Золотой	160	051-989
	40W	24F5	Прозрачный	160	053-938
	60W	24F5	Прозрачный	290	052-283

Напряжение: 240V
Диммирование: 0-100%
Срок службы: 2500ч


Цоколь: E27
Цветовая температура: 2200K
Размер: D80x120 мм



G95-F2	МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	АРТИКУЛ
	40W	19F2	Золотой	190	051-996
	40W	19F2	Прозрачный	190	053-952
	60W	19F2	Прозрачный	290	052-290

Напряжение: 240V
Диммирование: 0-100%
Срок службы: 2500ч


Цоколь: E27
Цветовая температура: 2200K
Размер: D95x140 мм



G95-F5	МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	АРТИКУЛ
	40W	24F5	Золотой	150	052-009
	40W	24F5	Прозрачный	150	053-976
	60W	24F5	Прозрачный	300	052-306


Напряжение: 240V
Диммирование: 0-100%
Срок службы: 2500ч

Цоколь: E27
Цветовая температура: 2200K
Размер: D95x140 мм





G95-F5 +	МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	Артикул
	40W	48F5	Золотой	150	053-617
	40W	48F5	Прозрачный	150	053-648
	60W	48F5	Прозрачный	300	053-686



Напряжение: 240V
 Диммирование: 0-100%
 Срок службы: 2500ч

Цоколь: E27
 Цветовая температура: 2200K
 Размер: D95x140 мм



G125-F2	МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	Артикул
	40W	19F2	Золотой	150	052-016
	40W	19F2	Прозрачный	150	053-990
	60W	19F2	Прозрачный	290	052-313



Напряжение: 240V
 Диммирование: 0-100%
 Срок службы: 2500ч

Цоколь: E27
 Цветовая температура: 2200K
 Размер: D125x172 мм



G125-F2L	МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	Артикул
	40W	29F2	Золотой	100	052-023
	40W	29F2	Прозрачный	100	054-010
	60W	29F2	Прозрачный	200	053-372




Напряжение: 240V
 Диммирование: 0-100%
 Срок службы: 2500ч

Цоколь: E27
 Цветовая температура: 2200K
 Размер: D125x172 мм



G125-F5	МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	Артикул
	40W	24F5	Золотой	140	052-030
	40W	24F5	Прозрачный	140	054-034
	60W	24F5	Прозрачный	300	053-396



Напряжение: 240V
 Диммирование: 0-100%
 Срок службы: 2500ч

Цоколь: E27
 Цветовая температура: 2200K
 Размер: D125x172 мм


СЕРИЯ T45



T45-F2	МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	Артикул
	40W	13F2	Золотой	150	051-934
	40W	13F2	Прозрачный	150	053-655
	60W	13F2	Прозрачный	230	053-662

Напряжение: 240V
Диммирование: 0-100%
Срок службы: 2500ч


Цоколь: E27
Цветовая температура: 2200K
Размер: D45x102 мм



T45-F5	МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	Артикул
	40W	24F5	Золотой	150	051-941
	40W	24F5	Прозрачный	150	053-679
	60W	24F5	Прозрачный	230	053-693

Напряжение: 240V
Диммирование: 0-100%
Срок службы: 2500ч


Цоколь: E27
Цветовая температура: 2200K
Размер: D45x102 мм



T45-F5 +	МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	Артикул
	40W	24F5	Золотой	150	053-846
	60W	24F5	Прозрачный	230	053-631

Напряжение: 240V
Диммирование: 0-100%
Срок службы: 2500ч

Цоколь: E27
Цветовая температура: 2200K
Размер: D45x126 мм



СЕРИЯ T20, CF35, C35



T20-F7	МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	Артикул
	25W	8F7	Золотой	110	052-061
	25W	8F7	Прозрачный	110	054-058
	40W	8F7	Прозрачный	150	054-072

Напряжение: 240V
 Диммирование: 0-100%
 Срок службы: 2500ч

Цоколь: E14
 Цветовая температура: 2200K
 Размер: D20x110 мм



CF35-F4	МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	Артикул
	25W	7F4	Прозрачный	110	054-096
	40W	7F4	Золотой	130	052-078
	40W	7F4	Прозрачный	130	054-102

Напряжение: 240V
 Диммирование: 0-100%
 Срок службы: 2500ч

Цоколь: E14
 Цветовая температура: 2200K
 Размер: D35x123 мм



C35-F4	МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	Артикул
	25W	7F4	Прозрачный	110	054-126
	40W	7F4	Золотой	150	053-518
	40W	7F4	Прозрачный	150	054-133

Напряжение: 240V
 Диммирование: 0-100%
 Срок службы: 2500ч

Цоколь: E14
 Цветовая температура: 2200K
 Размер: D35x97 мм



СЕРИЯ T30



T30-140-F7	МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	Артикул
	40W	8F7	Золотой	160	051-958
	40W	8F7	Прозрачный	160	053-785
	60W	8F7	Прозрачный	280	053-808

Напряжение: 240V
Диммирование: 0-100%
Срок службы: 2500ч

Цоколь: E27
Цветовая температура: 2200K
Размер: D28x140 мм



T30-185-F7	МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	Артикул
	40W	12F7	Золотой	160	053-815
	40W	12F7	Прозрачный	160	054-041
	60W	12F7	Прозрачный	280	054-140

Напряжение: 240V
Диммирование: 0-100%
Срок службы: 2500ч

Цоколь: E27
Цветовая температура: 2200K
Размер: D28x180 мм






T30-185-F5	МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	Артикул
	40W	32F5	Золотой	160	053-853
	40W	32F5	Прозрачный	160	054-157
	60W	32F5	Прозрачный	280	053-884

Напряжение: 240V
Диммирование: 0-100%
Срок службы: 2500ч

Цоколь: E27
Цветовая температура: 2200K
Размер: D28x180 мм



T30-225-F7	МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	Артикул
	40W	14F7	Золотой	160	053-570
	40W	14F7	Прозрачный	160	054-171
	60W	14F7	Прозрачный	280	054-195

Напряжение: 240V
Диммирование: 0-100%
Срок службы: 2500ч

Цоколь: E27
Цветовая температура: 2200K
Размер: D28x225 мм



СЕРИЯ T30



T30-225-F5	МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	Артикул
	40W	32F5	Золотой	160	053-594
	40W	32F5	Прозрачный	160	054-201
	60W	32F5	Прозрачный	280	053-730

Напряжение: 240V
Диммирование: 0-100%
Срок службы: 2500ч


Цоколь: E27
Цветовая температура: 2200K
Размер: D30x225 мм



T30-300-F7	МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	Артикул
	40W	20F7	Золотой	160	053-754
	40W	20F7	Прозрачный	160	054-225
	60W	20F7	Прозрачный	280	054-249

Напряжение: 240V
Диммирование: 0-100%
Срок службы: 2500ч

Цоколь: E27
Цветовая температура: 2200K
Размер: D30x300 мм






Т38-310-F7	МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	Артикул
------------	----------	-------------	-------------	--------------------	---------

60W	24F7	Прозрачный	210	052-207
60W	24F7	Золотой	210	053-891

Напряжение: 240V
Диммирование: 0-100%
Срок службы: 2500ч

Цоколь: E27
Цветовая температура: 2200K
Размер: D38x310 мм



Т38-310-F4	МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	Артикул
------------	----------	-------------	-------------	--------------------	---------

60W	24F4	Прозрачный	190	053-471
60W	24F4	Золотой	190	053-907

Напряжение: 240V
Диммирование: 0-100%
Срок службы: 2500ч

Цоколь: E27
Цветовая температура: 2200K
Размер: D38x310 мм



ДЕКОРАТИВНЫЕ
ЛАМПЫ
LED




СЕРИЯ LED ST64, G95, G125



ST64 LED-C2	МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	Диммир	Артикул
	6W	4C2	Прозрачный	470	нет	055-901
	6W	4C2	Прозрачный	470	да	055-925

Напряжение: 240V
Срок службы: 40000ч

Цоколь: E27
Цветовая температура: 2200K
Размер: D64x142 мм



G95 LED-C2	МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	Диммир	Артикул
	6W	4C2	Прозрачный	470	нет	056-144
	6W	4C2	Прозрачный	470	да	056-168

Напряжение: 240V
Срок службы: 40000ч

Цоколь: E27
Цветовая температура: 2200K
Размер: D95x140 мм



G125 LED-C2	МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	Диммир	Артикул
	6W	4C2	Прозрачный	470	нет	056-182
	6W	4C2	Прозрачный	470	да	056-205

Напряжение: 240V
Срок службы: 40000ч

Цоколь: E27
Цветовая температура: 2200K
Размер: D125x172 мм







+7 495 204 2905
info@sun-lumen.ru
www.sun-lumen.ru

Москва, ул. Енисейская, д.1, стр.1, офис 436

